# B-MAX COMPACT

## **B-MAX COMPACT**



# PRESSE À BALLES VERTICALE MONOPHASÉE ÉCONOME

Bon rapport qualité-prix.

Fonctionne avec une alimentation électrique monophasée

Adaptée presque partout.

Démarre automatiquement dès la fermeture de la porte

Possibilité de choisir un démarrage automatique ou manuel.

### Excellent rapport taille-efficacité sur le poids des balles

- Économies de coûts de transport
- Réduit les émissions de CO<sub>2</sub>

Sélecteur de programme pour 2 fractions

#### Option de connectivité SMART

- Connexion 5G
- GPS
- Compteur de balles

Construction robuste vérifiée par analyse FEM

Faible niveau de bruit en fonctionnement

Faible encombrement

**Lame de coupe de sangle intégrée.** Sangles à l'avant.





**EUROPRESS** 

**SMART**<sub>®</sub>

UNE GESTION INTELLIGENTE DES DÉCHETS AVEC SMART europressgroup.com

Europress Group Ltd Huhtimontie 16 FI-04200 Kerava

+358 20 737 3100 europress@europress.fi

### B-MAX COMPACT

#### **POIDS DES BALLES**

Carton 90-120 kg Plastique 110-150 kg Poids basé sur le type de matériau







#### OPTION SMART AVEC KIT D'INSTALLATION FACILE

5G et GPS Compteur de balles Contrôle en ligne



## **GRANDE OUVERTURE D'ALIMENTATION**1000 x 500



# FRACTIONS DE DÉCHETS Carton


Plastique





## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**





	is-mark Compact	
• _1	1000	200
110		915
•	1190 1260	

B-MAX COMPACT		
Force de pressage (t)	5	
Dimensions H x I x P (mm) Hauteur de transport	2 390 x 1 360 x 960 1950	
Ouverture de chargement H x I x P (mm)	500 x 1 000 x 690	
Hauteur de chargement (mm)	915	
Poids	540	
Temps de cycle de pressage (s)	28	
Dimensions des balles H x l x P	700 x 1000 x 700	
Poids des balles (kg) carton plastique	90-120 110-150	
Niveau de bruit (dBa)	≤ 59	
Moteur (kW)	1,1	
Connecteur d'alimentation électrique (50 Hz)	230 V, 1xC16 A	
Sangle plate (mm)	9 and 13	
Crochet pour sangles de balles	Oui	
Rouleaux	3	

